




Technisches Datenblatt der Baufolie Kovatex

KOVATEX ist eine hoch-reissfeste Dampfsperre. Die hohe Festigkeit erhält die Qualität durch die Valeron®-Folie, einer +/- 45° verstreckten Spezialfolie.

Aufbau:



- 0,075 mm Valeron Folie®,
- Kleber
- 0,012 mm Aluminiumfolie
- Kleber
- 0,075 mm Valeron Folie®,

Technische Werte

Flächengewicht:	ca. 170 g/m ²	EN ISO 22 286-2
Reissfestigkeit l/q:	> 100 N/15 mm	EN ISO 527-3
Reissdehnung l/q:	> 150 N/15 mm	EN ISO 527-3
Weiterreisskraft l/q:	> 100 N/15 mm	DIN 53 363
Siegeltemperatur:	180°C bis 220°C	
Siegelnahfestigkeit:	ca. 50 N/15 mm bei 180°C	
Wasserdampfdurchl.:	< 0,035 g/m ² /24h	DIN 53 122
Temp.-beständigkeit:	- 40 bis + 80 °C	

Lieferform in Rollen:	Breite 100 cm, 25 m/Rolle	(Art.-Nr. 12577)
	Breite 10 cm, 25 m/Rolle	(Art.-Nr. 12592)

Die Angaben, die in diesem Datenblatt enthalten sind, beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren derzeitigen Wissensstand wieder. Sie schliessen nicht die Notwendigkeit aus, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen.

9. Januar 2015