

Colle Superwand

Colles spéciales pour l'encollage des produits Superwand sur fonds absorbants et pour fonds bloqués (non absorbantes).

Nouveauté :
**Superwand
Colle
contact**



trois types de colle pour le système Superwand

mise en œuvre simple

sans solvants et imperméable

haute adhérence initiale et finale

une colle adaptée à chaque application

Instruction pour la mise en œuvre

Colle Superwand pour fond absorbant



► Conditionnement

Colle Superwand

No. art.	Seau
19005	à 14 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à dispersion
Comportement au feu :	B1 selon DIN 410
Densité :	env. 1,7 g/cm ³
Solubilité H ₂ O :	non soluble
Valeur PH :	9–10
Classe toxique :	exempte
Consistance :	pâteuse
Couleur :	jaune pâle
Consommation :	env. 1,0–2,0 kg/m ²

► Temps de séchage

Envisager un temps de séchage de 3–5 jours avant les opérations de finition.

► Utilisation

Colle à dispersion prête à l'emploi pour encoller les produits Superwand.

► Préparation du support

Le fond doit être sain, sec, absorbant, adhérent, solide, propre, plat, dégraissé et dépolvé. Enlever les anciennes tapisseries et les peintures écaillées ou mal-adhérentes. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints.

► Encollage

Appliquer la colle Korff Superwand sur toute la surface des panneaux ou directement sur le mur avec une spatule crantée 4–5 mm (C1/C2).

Colle Superwand Express pour fond absorbant



► Conditionnement

Colle Superwand Express

No. art.	Seau
19006	à 10 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à dispersion
Comportement au feu :	B1 selon DIN 4102
Densité :	env. 1,35 g/cm ³
Solubilité H ₂ O :	non soluble
Valeur PH :	8,5–9
Classe toxique :	exempte
Consistance :	pâteuse
Couleur :	jaune pâle
Consommation :	env. 0,7–1,0 kg/m ²

► Temps de séchage

Temps de séchage particulièrement rapide : la colle Express sèche dans les 24 heures.

Colle contact Superwand pour fond bloqué



► Conditionnement

Colle contact Superwand

No. art.	Seau
19007	à 10 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à mélanger
Comportement au feu :	B1 selon DIN 4102
Densité :	env. 0,90 g/cm ³
Valeur PH :	env. 12
Classe toxique :	exempte
Consistance :	poudre
Couleur :	blanc
Consommation :	env. 1,0–1,5 kg/m ²
Temps de traitement :	30 Min.

► Temps de séchage

En fonction de la quantité appliqué, du support et de la température ambiante, le temps de séchage est environ 12 heures.

► Utilisation

Colle contact en poudre à mélanger avec de l'eau pour encoller les produits Superwand.

► Préparation

Mélanger 2,5 unité volumique de Colle contact Superwand dans 1 unité volumique d'eau claire et froide (par exemple 1 kg de colle contact Superwand dans 400 ml d'eau). Remuer vigoureusement pour qu'une colle sans grumeaux se forme.

► Préparation du support

Le fond doit être sain, sec, adhérent, solide, propre, plat, dégraissé et dépolvé. Enlever les anciennes tapisseries et les peintures écaillées ou mal-adhérentes. Nettoyer et dégraisser soigneusement les Supports lisses et non absorbants – tels que carrelage ou peintures pas absorbantes. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints.

► Encollage

Appliquer la colle Korff Superwand sur toute la surface des panneaux avec une spatule crantée C1 ou bien C2. Utiliser la colle mélangée dans les 30 minutes. Mélangez que de petites quantités parce que la colle durcit complètement après env. 30 minutes.

Consommation avec colle contact :

- Superwand DS : env. 1 kg/m²
- Superwand PRO : env. 1,5 kg/m²

Informations générales pour tous les adhésifs

► Mise en œuvre

Ne pas travailler à une température inférieure à +5° C. Nettoyer des outils à l'eau froide, avant que la colle ne sèche

► Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Maintenir les bidons bien fermés.

► Élimination des déchets

Recyclage seulement des seaux vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les déchets ménagers ou de chantier.

► Envoyer par E-mail à : info@korff.ch

Nous souhaiterions

- bénéficier d'un conseil gratuit sur Colle Superwand / Colle Superwand Express / Colle contact Superwand
- recevoir des échantillons et des informations prix
- obtenir de plus amples informations

Société/cachet