

Colle Superwand

Colles spéciales pour l'encollage des produits Superwand sur fonds absorbants et pour fonds bloqués (non absorbantes).

Nouveauté :
**Superwand
Colle
contact**



trois types de colle pour le système Superwand

mise en œuvre simple

sans solvants et imperméable

haute adhérence initiale et finale

une colle adaptée à chaque application

Instruction pour la mise en œuvre

Colle Superwand pour fond absorbant



► Conditionnement

Colle Superwand

No. art.	Seau
19005	à 14 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à dispersion
Comportement au feu :	B1 selon DIN 410
Densité :	env. 1,7 g/cm ³
Solubilité H ₂ O :	non soluble
Valeur PH :	9–10
Classe toxique :	exempte
Consistance :	pâteuse
Couleur :	jaune pâle
Consommation :	env. 1,0–2,0 kg/m ²

► Temps de séchage

Envisager un temps de séchage de 3–5 jours avant les opérations de finition.

► Utilisation

Colle à dispersion prête à l'emploi pour encoller les produits Superwand.

► Préparation du support

Le fond doit être sain, sec, absorbant, adhérent, solide, propre, plat, dégraissé et dépolvé. Enlever les anciennes tapisseries et les peintures écaillées ou mal-adhérentes. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints.

► Encollage

Appliquer la colle Korff Superwand sur toute la surface des panneaux ou directement sur le mur avec une spatule crantée C1 (4 x 4 mm) pour la colle Superwand et avec une spatule crantée C3 (3 x 3 mm) pour la colle Superwand Express.

Colle Superwand Express pour fond absorbant



► Conditionnement

Colle Superwand Express

No. art.	Seau
19006	à 10 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à dispersion
Comportement au feu :	B1 selon DIN 4102
Densité :	env. 1,35 g/cm ³
Solubilité H ₂ O :	non soluble
Valeur PH :	8,5–9
Classe toxique :	exempte
Consistance :	pâteuse
Couleur :	jaune pâle
Consommation :	env. 0,7–1,0 kg/m ²

► Temps de séchage

Temps de séchage particulièrement rapide : la colle Express sèche dans les 24 heures.

Colle contact Superwand pour fond bloqué



► Conditionnement

Colle contact Superwand

No. art.	Seau
19007	à 10 kg

► Données techniques

Type de colle :	Colle à mélanger
Comportement au feu :	B1 selon DIN 4102
Densité :	env. 0,90 g/cm ³
Valeur PH :	env. 12
Classe toxique :	exempte
Consistance :	poudre
Couleur :	blanc
Consommation :	env. 1,0–1,5 kg/m ²
Temps de traitement :	30 Min.

► Temps de séchage

En fonction de la quantité appliqué, du support et de la température ambiante, le temps de séchage est environ 12 heures.

► Utilisation

Colle contact en poudre à mélanger avec de l'eau pour encoller les produits Superwand.

► Préparation

Mélanger 2,5 unité volumique de Colle contact Superwand dans 1 unité volumique d'eau claire et froide (par exemple 1 kg de colle contact Superwand dans 400 ml d'eau). Remuer vigoureusement pour qu'une colle sans grumeaux se forme.

► Préparation du support

Le fond doit être sain, sec, adhérent, solide, propre, plat, dégraissé et dépolvé. Enlever les anciennes tapisseries et les peintures écaillées ou mal-adhérentes. Nettoyer et dégraisser soigneusement les Supports lisses et non absorbants – tels que carrelage ou peintures pas absorbantes. Si nécessaire préparer le fond avec une préparation adaptée (fixateur), compris les anciens papiers peints.

► Encollage

Appliquer la colle Korff Superwand sur toute la surface des panneaux avec une spatule crantée C1 (4 x 4 mm). Utiliser la colle mélangée dans les 30 minutes. Mélangez que de petites quantités parce que la colle durcit complètement après env. 30 minutes.

Consommation avec colle contact :

- Superwand DS : env. 1 kg/m²
- Superwand PRO : env. 1,5 kg/m²

Informations générales pour tous les adhésifs

► Mise en œuvre

Ne pas travailler à une température inférieure à +5° C. Nettoyer des outils à l'eau froide, avant que la colle ne sèche.

► Stockage

Stocker au frais, mais à l'abri du gel. Maintenir les bidons bien fermés.

► Élimination des déchets

Recyclage seulement des seaux vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les déchets ménagers ou de chantier.

► Envoyer par E-mail à : info@korff.ch

Nous souhaiterions

- bénéficier d'un conseil gratuit sur Colle Superwand / Colle Superwand Express / Colle contact Superwand
- recevoir des échantillons et des informations prix
- obtenir de plus amples informations

Société/cachet